

Controladora de acesso PRO com processamento dedicado e integração nativa ao Intelligence Access

08 PONTOS DE ACESSO | 32 MB DE MEMÓRIA | OPERAÇÃO OFFLINE INTELIGENTE

Especificações

Control Intelligence PRO 08-E

Controle de Acesso

Pontos de acesso nativamente gerenciáveis	Até 08 pontos de acesso
Relés de saída	08 relés
Entradas para sensores de monitoramento	08 entradas inteligentes
Relé dedicado para acionamento de sirene via IA	01 relé
Entrada para botoeira integrada via IA	01 entrada
Processamento de controle de acesso	720 MHz / 32 bits
Memória interna	32 MB
Inteligência embarcada	Sim
Operação offline inteligente	Sim
Fabricante dos relés	Metaltex
Capacidade nominal dos contatos dos relés	15 A / 250 VAC
Tipo de saída dos relés	Contato seco NA / NF / COM

Integrações, Comunicação e Segurança

Integração com Intelligence Access	Integração nativa
Integração com sistema de alertas de intrusão	Integrada ao ecossistema IntellControl
Comunicação de rede	Ethernet TCP/IP
Proteção criptográfica	SHA-256
Leitores convencionais	Wiegand 26, 32 e 34 bits
Distância de comunicação Wiegand	Até 50 metros
Alimentação dos leitores	12 VDC
Corrente máxima por leitor	250 mA

Características elétricas e mecânicas

Interface local	Display LCD de 3,2"
Bateria interna de backup	3V Lítio
Alimentação	12 V
Fonte recomendada	12 V / 15 A
Consumo operacional	10,7 W
Dimensões (L × A × P)	320 × 61 × 190 mm
Peso bruto	0,91 kg
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C